

## DESCRIPCIÓN

Estos aceites están especialmente elaborados para los motores a gasolina con alto kilometraje acumulado y con severas condiciones de operación. Formula desarrollada con básicos, aditivos y tecnología de la más alta calidad ofreciendo mayor protección a los motores a gasolina con alto kilometraje.

## VENTAJAS

Excelente resistencia a la oxidación.

Excelente comportamiento a cualquier temperatura de operación.

Se reduce el consumo de aceite.

Reduce las fugas de aceite.

Reduce las emisiones de gases.

Reduce las fugas de compresión.

## RECOMENDACIONES

Se recomienda para motores a gasolina de automóviles y camiones de trabajo ligero con alto kilometraje acumulado y que tengan problemas de alto consumo por fugas visibles o que quemen aceite.

Por su calidad, especialmente investigado y elaborado para el mercado mexicano. Sobrepasa lo requerido por API en su clasificación "SL".

## VANTAGE SL AK

Grado SAE	METODO	
	ASTM	25W-60 AK
<b>Gravedad Especifica @ 15.6°C</b>	D-1298	0.89
<b>Viscosidad en cSt @ 40°C</b>	D-445	218
<b>Viscosidad en cSt @ 100°C</b>	D-445	25
<b>Cranking Viscosity (CCS)</b>	D-5293	5500 a -10°C
<b>Indice de Viscosidad</b>	D-2270	145
<b>Punto de Inflamación °C</b>	D-92	230
<b>Numero Total de Base</b>	D-974	7.2
<b>Color</b>	D-1500	7
<b>PRESENTACIÓN:</b>	.946 L., 5 Lts., 19 Lts., 208 Lts., y GRANEL.	

### PRECAUCIONES:

Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, fuego o flama.  
Evite el contacto con los ojos y piel.  
Mantenga el envase cerrado si no esta en uso.  
No contamine, no tire el aceite usado en el alcantarillado.

### SOPORTE TÉCNICO

Los datos aquí proporcionados son valores típicos y fluctúan de acuerdo al rango permitido.  
Para cualquier duda sobre las características, aplicaciones o productos especiales favor de consultar a nuestro departamento técnico al Tel: (0133) 3810-1917 o sin costo al: 01800-633-6099.