

DESCRIPCIÓN

El API VANTAGE MOLY STAR SL es elaborado con aceites minerales refinados vírgenes de alta tecnología y aditivos cuidadosamente seleccionados de acuerdo a los últimos avances automotrices. El API VANTAGE MOLY STAR SL está adicionado con protección extra a base de Molibdeno.

VENTAJAS

Especialmente recomendado en motores turbo.

Mayor protección antioxidante, haciéndolo más eficiente durante un período de operación más prolongado.

Excelente capacidad de detergencia y dispersión, con lo que se mantiene limpio el motor y sin depósitos evitando obstrucciones a la circulación del aceite.

Gran capacidad de inhibición al desgaste, obteniendo un motor sin problemas en los metales.

Bajo porcentaje de cenizas sulfatadas.

Protección "Moly" que reduce sustancialmente el coeficiente de fricción, proporcionando arranques más suaves y menor desgaste en el motor.

RECOMENDACIONES

El API VANTAGE MOLY STAR SL es un lubricante de muy alta calidad para motores a gasolina de vehículos último modelo y anteriores, así como para camionetas y motores estacionarios, automóviles diesel y motores a diesel operados en servicio severo.

Estos lubricantes satisfacen los requerimientos exigidos por los fabricantes de automóviles durante el período de garantía. Cumple con los niveles de calidad exigidos en las especificaciones:

API SL/SF/CD/CF-4, MACK EO-K/2, MIL-L-2104F, CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-4, EXTENDED MACK T-7, GM 6.2 R/F WEAR Y CUMMINS 14L HST.

VANTAGE MOLY STAR SL

Grado SAE	METODO		
	ASTM	15W-40	20W-50
Gravedad Especifica @ 15.6°C	D-1298	0.889	0.895
Viscosidad en cSt @ 40°C	D-445	123.41	169
Viscosidad en cSt @ 100°C	D-445	15.55	20
Cranking Viscosity (CCS)	D-5293	5800 a -20°C	6200 a -15°C
Indice de Viscosidad	D-2270	132	130
Punto de Inflamación °C	D-92	228	245
Numero Total de base	D-974	7.1	7.4
Color	Visual	Ambar	Ambar
PRESENTACIÓN:	.946 L., 5 Lts., 19 Lts., 208 Lts., y GRANEL.		

PRECAUCIONES:

Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, fuego o flama.
Evite el contacto con los ojos y piel.
Mantenga el envase cerrado si no esta en uso.
No contamine, no tire el aceite usado en el alcantarillado.

SOPORTE TÉCNICO

Los datos aquí proporcionados son valores típicos y fluctúan de acuerdo al rango permitido.
Para cualquier duda sobre las características, aplicaciones o productos especiales favor de consultar a nuestro departamento técnico al Tel: (0133) 3810-1917 o sin costo al: 01800-633-6099.