

## DESCRIPCIÓN

Estos aceites están formulados con básicos de alta calidad mezclados con aditivos de avanzada tecnología para brindar al motor máxima protección y un gran desempeño bajo condiciones extremas de operación. Este aceite logra desempeñarse perfectamente durante 7,500 kilómetros o 6 meses, dependiendo que ocurra primero.

Estos lubricantes cumplen y exceden la especificación ILSAG GF-5 / API SN y están clasificados por API como "Energy Conserving" ya que brindan una mayor eficiencia de consumo de combustible.

## VENTAJAS

Protección del motor aun en condiciones extremas de operación.

Excelente desempeño en arranque en frío.

Reduce el desgaste del motor y evita los depósitos.

Prolonga la vida útil del motor.

"Energy Conserving" mejora la eficiencia en el consumo de combustible.

Inmejorable protección en partes críticas del motor.

## RECOMENDACIONES

Se recomienda para todos los motores a gasolina Chrysler, Ford, Toyota y cualquier marca de vehículos último modelo y anteriores que requieren, por indicación del fabricante, un aceite con clasificación API "SN" o anteriores como SM, SL o SJ, además de cumplir con la clasificación ILSAC GF-5.

## SUPER DIAMOND SN

Grado SAE	METODO ASTM	5W-20	5W-30	10W-30
Gravedad Especifica @ 15.6°C	D-1298	0.868	0.888	0.888
Viscosidad en cSt @ 40°C	D-445	48.18	65.5	66.88
Viscosidad en cSt @ 100°C	D-445	8.36	10.66	10.55
Cranking Viscosity (CCS)	D-5293	5,800 a -30°C	6,000 a -30°C	6,200 a -25°C
Indice de Viscosidad	D-2270	150	159	148
Punto de Inflamación °C	D-92	224	224	228
Punto de fluidéz, °C	D-97	-37	-37	-37
TBN	D-974	8.0	8.20	8.21
<b>PRESENTACIÓN:</b>	.946 L., 5 Lts., 19 Lts., 208 Lts., y GRANEL.			

### PRECAUCIONES:

Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, fuego o flama.  
 Evite el contacto con los ojos y piel.  
 Mantenga el envase cerrado si no esta en uso.  
 No contamine, no tire el aceite usado en el alcantarillado.

### SOPORTE TÉCNICO

Los datos aquí proporcionados son valores típicos y fluctúan de acuerdo al rango permitido.  
 Para cualquier duda sobre las características, aplicaciones o productos especiales favor de consultar a nuestro departamento técnico al Tel: (0133) 3810-1917 o sin costo al: 01800-633-6099.